

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΤΕΠ
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ</b>						
<b>A1: Προσθήκη εξωτερικής θερμοπρόσοψης</b>						
1	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	m <sup>2</sup>	23.03	1.099,21	ΟΙΚ-2303	01-03-00-00
2	Θερμομόνωση τοιχών με πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 80 mm	m <sup>2</sup>	ΣΧΕΤ 79.47	1.059,08	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 7934	03-06-02-02
3	Θερμομόνωση τοιχών με πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 30 mm (λαμπάδες, ανωκάσια και κατωκάσια ανοιγμάτων)	m <sup>2</sup>	ΣΧΕΤ 79.47	216,45	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 7934	03-06-02-02
4	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως.	m <sup>2</sup>	77.80.02	198,51	ΟΙΚ 7785.1	03-10-02-00
5	Επενδύσεις με πλακίδια εφραλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά	m <sup>2</sup>	73.31.03	133,32	ΟΙΚ 7331	03-07-02-00
6	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m <sup>2</sup>	22.21.01	133,32	ΟΙΚ 2238	15-04-01-00
<b>A2: Προσθήκη θερμομόνωσης στο δώμα</b>						
7	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	m <sup>2</sup>	46.01.02	4,73	ΟΙΚ 4622.1	03-02-02-00

8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m <sup>2</sup>	22.20.01	2,63	ΟΙΚ 2236	15-04-01-00
9	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	kg	22.65.02	118,50	ΟΙΚ 2275	15-02-02-02
10	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1"	μm	64.10.01	26,26	ΟΙΚ 6411	
11	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	m <sup>2</sup>	71.36	12,08	ΟΙΚ 7136	03-03-01-00
12	Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm	m <sup>2</sup>	75.21.01	2,63	ΟΙΚ 7511	03-07-03-00
13	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, SN4, DN/OD 110 mm	μm	12.29.01.01	1,50	ΥΔΡ 6711.1	04-04-04-02
14	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά διαφόρων διαστάσεων, σχημάτων και φέρουσας ικανότητας	kg	11.01.03.01	3,00	ΥΔΡ 6621.9	04-04-04-03
15	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 80 mm	m <sup>2</sup>	ΣΧΕΤ 79.45	417,05	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 7934	03-06-02-01
<b>A3: Αντικατάσταση κουφωμάτων</b>						
16	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	m <sup>2</sup>	22.45	300,00	ΟΙΚ 2275	

17	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m <sup>2</sup>	22.20.01	125,30	ΟΙΚ 2236	15-04-01-00
18	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	m <sup>2</sup>	75.31.01	91,72	ΟΙΚ 7531	03-07-03-00
19	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65.01.02	270,97	ΟΙΚ 6501	
20	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	m <sup>2</sup>	65.05	29,03	ΟΙΚ 6502	
21	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου	m <sup>2</sup>	76.27.04	300,00	ΟΙΚ 7609.2	03-08-07-02
<b>A4: Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων</b>						
22	Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες	m <sup>2</sup>	78.20	51,68	ΟΙΚ 7813	
23	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	m <sup>2</sup>	23.03	105,67	ΟΙΚ-2303	01-03-00-00
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ ΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ</b>						
<b>B1: Ενεργειακή διαχείριση</b>						
24	Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BMS)	τεμ.	ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 9691	3,00		